

# Scheda Tecnica

## Connettori ottici – a resinare – SC

### Connettori ottici – a resinare – SC – Monomodali, Mutimodali

**netleo** fornisce un linea completa di connettori ottici SC a resinare con ferula ceramica ad alte prestazioni, disponibili in versione multimodale e monomodale con codolo adatto a fibre e cavi da 900 µm e 3 mm di diametro.



#### Caratteristiche:

- Ferula ceramica
- Range di temperatura da -10° a + 65°C
- Conformi alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Fibra
3112255-01	Connettore a resinare SC Simplex Multimodale con codolo 3,0mm/900 µm	<b>OM2/OM3/OM4</b>
3112256-01	Connettore a resinare SC Simplex Monomodale con codolo 2,8mm/900 µm	<b>OS2</b>





# Scheda Tecnica

## Connettori ottici – a resinare - SC

### Specifiche Tecniche

Tipo connettore	SC
Tipo Terminazione	a resinare
Corpo	
Materiale	Tecnopolimero plastico
Ferula	
Materiale	Ceramica
Diametro	2,5 mm
Insertion Loss	
Multimodali	0,5 dB (Max)
Monomodali	0,5 dB (Max)
Return Loss	
Multimodali	> 20 dB
Monomodali	> 45 dB
Temperatura d'esercizio	-10 +65 °C
Durata	1000 cicli d'inserzione (< 0,2 dB)
Resistenza alla trazione	50 N
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

### Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

[www.netleo.it](http://www.netleo.it)

