

Scheda Tecnica

Connettori ottici – F.I.C. – LC

Connettori ottici F.I.C. (Fast Installable Connector) – LC – Simplex – Monomodali, Mutimodali

I connettori ottici F.I.C. **netleo** sono utili per le terminazioni rapide in campo. Previa pulizia e taglio di precisione della fibra ottica, possono realizzare terminazioni veloci. Sono disponibili nelle soluzioni per fibre multimodali, e monomodali OS2.



Caratteristiche:

- FIC (Fast Installable Connector)
- Ferula ceramica
- Range di temperatura da -10° a + 65°C
- Conformi alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Fibra
3114457-01	Connettore prelappato LC Simplex Multimodale	OM2/OM3/OM4
3114457-02	Connettore prelappato LC Simplex Monomodale OS2	OS2

Specifiche Tecniche

Tipo connettore	LC
Tipo Terminazione	F.I.C. (Fast Installable Connector)
Corpo	
Materiale	Tecnopolimero plastico
Ferula	
Materiale	Ceramica
Diametro	1,25 mm
Insertion Loss	
Multimodali	0,5 dB (Max)
Monomodali	0,5 dB (Max)
Return Loss	
Multimodali	> 20 dB
Monomodali	> 45 dB
Temperatura d'esercizio	-10 +65 °C
Durata	1000 cicli d'inserzione (< 0,2 dB)
Resistenza alla trazione	50 N
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

