

Scheda Tecnica

Connettori ottici – F.I.C. – SC

Connettori ottici F.I.C. (Fast Installable Connector) – SC – Simplex – Monomodale

Il connettore ottico F.I.C. **netleo** è utile per le terminazioni rapide in campo. Previa pulizia e taglio di precisione della fibra ottica, si possono realizzare terminazioni veloci. È disponibile nella soluzione per fibre monomodali OS2 nella versione APC (Angolata a 8°).



Caratteristiche:

- FIC (Fast Installable Connector)
- Ferula ceramica
- Range di temperatura da -10° a + 65°C
- Conforme alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Fibra
3114458-02	Connettore prelappato SC Simplex Monomodale OS2 APC 8°	OS2

Specifiche Tecniche

Tipo connettore	SC
Tipo Terminazione	F.I.C. (Fast Installable Connector)
Corpo	
Materiale	Tecnopolimero plastico
Ferula	
Materiale	Ceramica
Diametro	2,5 mm
Insertion Loss	
Monomodale	0,5 dB (Max)
Return Loss	
Monomodale (APC 8°)	> 60 dB
Temperatura d'esercizio	-10 +65 °C
Durata	1000 cicli d'inserzione (< 0,2 dB)
Resistenza alla trazione	50 N
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

