

Scheda Tecnica

Box di giunzione, Categoria 6

Box di giunzione, Categoria 6

Il box di giunzione* **netleo** è utilizzato per connettere 2 cavi in maniera permanente, realizzare rilanci e creare le configurazioni di **consolidation-point** e **x-connection** previste delle norme. Ha contatti tipo 110, e sono installabili con gli usuali attrezzi ad impatto. Fa parte del sistema **netleo**, e con gli altri componenti permette di soddisfare i requisiti di prestazione per le applicazioni nelle categorie e classi normalizzate.



Caratteristiche:

- Prestazioni certificate e garantite nelle categorie e classi normalizzate

Codice	Descrizione	Tipo
5932458	Box di giunzione per singolo cavo 110/110 cat.6	110/100

Specifiche Tecniche

Materiale	Tecno-polimero plastico
Contatti	bronzo fosforo e doratura a 50µm
Conduttori compatibili	solido 24÷22 AWG trefolato 26÷24 AWG
Tipo di inserimento del conduttore	Attrezzo ad impatto 110 o LSA+
Filatura	T568A T568B
Tensione di rigidità dielettrica	1000 VAC RMS 60 HZ
Temperatura d'esercizio	-10 +50 °C
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

* chiamato anche semplicemente giunzione cavi

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

www.netleo.it

