



## Scheda Tecnica

### Inserti Keystone RJ45, Categoria 6A, non-Schermati, 110

#### Inserti in categoria 6A, Keystone, non-Schermati, 110

Gli **inserti\*** RJ45 Keystone **netleo** categoria 6A non-Schermati (UTP) con contatti tipo 110 sono installabili con gli usuali attrezzi ad impatto. Compatibili con tutti gli adattatori per le serie civili presenti sul mercato, pannelli e accessori, garantiscono un'installazione rapida e sicura.

Fanno parte del sistema **netleo**, e con componenti in categoria 6A soddisfano tutti i requisiti di prestazione per le applicazioni orizzontali, sia per applicazioni analogiche che digitali e VoIP.



#### Caratteristiche:

- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme EIA/TIA
- Disponibili in colori bianco e nero

| Codice  | Descrizione                              | Tipo                  |
|---------|--|-----------------------|
| 5702407 | Inserto RJ45 Categoria 6A, colore nero   | <b>110 UTP Nero</b>   |
| 5702408 | Inserto RJ45 Categoria 6A, colore bianco | <b>110 UTP Bianco</b> |

#### Specifiche Tecniche

|                                    |                                |           |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Tipo di connettore                 | RJ45 8P8C                      |           |
| Fattore di forma                   | Keystone compatibile           |           |
| Materiale                          | Tecno-polimero                 |           |
| Schermatura                        | Assente                        |           |
| Conduttori compatibili             | solido                         | 24÷22 AWG |
|                                    | trefolato                      | 26÷24 AWG |
| Tipo di inserimento del conduttore | Attrezzo ad impatto 110 o LSA+ |           |
| Filatura                           | T568A   T568B                  |           |
| Tensione di rigidità dielettrica   | 1000 VAC RMS 60 HZ             |           |
| Temperatura d'esercizio            | -10 +50 °C                     |           |
| Standard di conformità             | ANSI/TIA                       |           |

\* sono chiamati anche jack, prese, femmine o generalmente connettori.

#### Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

[www.netleo.it](http://www.netleo.it)

