



# Scheda Tecnica

## Plug Toolless, Categoria 6A

### Plug toolless, Schermato, Categoria 6A

Il **plug toolless\*** **netleo** in categoria 6A è utilizzato per terminare i cavi dati in campo, senza attrezzi specifici. È provvisto di sistema anti-groviglio.

Fa parte del sistema **netleo**, e con gli altri componenti permette di soddisfare i requisiti di prestazione per le applicazioni nelle categorie e classi normalizzate.



Codice	Descrizione	Tipo
<b>5812426</b>	Connettore cat.6A FTP toolless	<b>UTP Cat.6A</b>

### Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	RJ45 8P8C	
Materiale	Tecno-polimero plastico	
Schermatura	Totale	
Conduttori compatibili	solido	24÷22 AWG
	trefolato	26÷24 AWG
Tipo di inserimento del conduttore	Senza attrezzi specifici	
Tensione di rigidità dielettrica	1000 VAC RMS 60 Hz	
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +50 °C	
Standard di conformità	ANSI/TIA	

\* chiamato anche genericamente connettore auto-crimpante.

### Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

[www.netleo.it](http://www.netleo.it)

