



Scheda Tecnica

Pannelli RJ45 Categoria 3 Fonia

Pannelli pre-caricati, categoria 3, fonia, non-Schermati, 110



I pannelli RJ45 pre-caricati, in categoria 3 **netleo**, garantiscono un'installazione rapida e sicura. I connettori RJ45 Categoria 3 sono assemblati su un circuito stampato ad alte prestazioni. Robusti e semplici da installare grazie al metodo di montaggio convenzionale (110) con attrezzo ad impatto. Fanno parte del sistema **netleo**, e con componenti in categoria 3 per gli impianti di fonia soddisfano tutti i requisiti di prestazione per le applicazioni tradizionali.

Caratteristiche:

- Pannelli di permutazione ad 1 Unità Rack con 25 o 50 Porte
- Struttura in metallo con frontalino metallico.
- Spazi per segnatura o etichettatura delle singole porte.

Codice	Descrizione	Tipo
STD5400326	Pannello telefonico 25 porte 1U 19" Rack	1 Unità, 25 porte, UTP
STD6400326	Pannello telefonico 50 porte 1U 19" Rack	1 Unità, 50 porte, UTP

Specifiche Tecniche (collettive)

Tipo di connettore	RJ45 8P8C
Contatti	bronzo fosforo e doratura a 50µm
Assemblaggio	circuito stampato ad alte prestazioni
Numero di connettori	1 Unità / 25 connettori o 50 connettori
Pannello	Metallico, colore nero
Dimensioni	Standard 19" ⇒ 1Unità (48,3mm, 44mm)
Conduttori compatibili	solido 24÷22 AWG trefolato 26÷24 AWG
Tipo di inserimento del conduttore	Attrezzo ad impatto 110 o LSA+
Temperatura d'esercizio	-10 +50 °C
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

www.netleo.it

