

Scheda Tecnica

Armadi Rack, Server, a Pavimento, Ante Grigliate

Armadi Rack, Server, 19'', a Pavimento

Gli armadi Server a pavimento **netleo** hanno una struttura robusta e versatile. Possono essere comodamente ispezionati posteriormente e lateralmente. La porta anteriore è reversibile con maniglia, serratura e chiave. Pannello posteriore e porta sono grigliati per garantire una maggiore ventilazione. I montanti a 19'', sono regolabili in profondità e numerati. Gli ingressi dei cavi sono possibili sia dal tetto che dal basamento attraverso forature pre-incise. Il tetto è predisposto per l'aerazione forzata con gruppi di ventole.

Caratteristiche:

- Standard 19'', passo in altezza ad unità rack.
- Realizzazione in acciaio piegato e verniciato a polvere anti-graffio.
- Pannelli ciechi laterali con chiusura a clip a ¼ di giro.
- Pannello posteriore e porta anteriore grigliati all'80%
- Porta anteriore rimovibile, reversibile e dotata di chiave di sicurezza.
- Grado di impermeabilità IP30 a norma EN 60529.
- Predisposizione per ventilazione forzata a ventola sul tetto.
- Montanti anteriori e posteriori 19'' in acciaio piegato e zincato.
- Montanti regolabili in profondità.
- Feritoie di ventilazione laterali e superiori.
- Colore RAL 9005 (Nero).
- Disponibili nelle dimensioni:
 - 800x1000



Elemento grigliato

Codice	Descrizione	Dimensioni	Porta anteriore
3801018-37GG	Rack Network a pavimento 19" ant. 37U L800xP1000xA1800 porta ant e post grigliate 80% apert. 180°, pareti lat. asportabili, nero Ral 9005, 4 montanti	800x1000	Grigliata
3801020-42GG	Rack Network a pavimento 19" ant. 42U L800xP1000xA2000 porta ant e post grigliate 80% apert. 180°, pareti lat. asportabili, nero Ral 9005, 4 montanti	800x1000	Grigliata

