

Scheda Tecnica

Muffole, in linea, da esterno, IP68

Muffola, in linea, da esterno, IP66, per 24, 48, 72, 96, 144 o 288 fibre

Le muffole in linea **netleo** per cavi ottici sono indicate per le giunzioni di fibre ottiche in campo. Sono disponibili in varie potenzialità di fibre. Sono dotate di schede per l'alloggiamento e gestione delle giunzioni delle fibre ottiche. È possibile pressurizzarle con gas inerte (azoto) per maggiore sicurezza di ermeticità.



Caratteristiche:

- Realizzazione in tecnopolimero resistente a urti, intemperie e raggi UV.
- Per installazioni aeree, sotterranee o in condotta.
- Potenzialità 24, 48, 72, 96, 144 o 288 fibre ottiche.
- 4 ingressi tondi
- Grado ermeticità IP68
- Sistema di apertura e chiusura agevolato (serraggio con viti)
- Complete di schede di giunzione, staffa di fissaggio e accessori per la sigillatura

Codice	Descrizione
7012010-01	Muffola in linea da esterno IP66 per 24 fibre
7012010-02	Muffola in linea da esterno IP66 per 48 fibre
7012010-04	Muffola in linea da esterno IP66 per 72 fibre
7012010-03	Muffola in linea da esterno IP66 per 96 fibre
7012010-05	Muffola a cupola in linea IP66 per 144 fibre
7012010-06	Muffola in linea da esterno IP66 per 288 fibre

Dati dimensionali:

Potenzialità	24 / 48 Fibre	72 / 96 / 144 / 288 Fibre
Dimensioni	210 x 450 x 90,5 mm	216 x 450 x 150 mm
Ingressi circolari	4	4
Diametro cavi Ingressi circolari	< 16 mm	< 16 mm

