

Scheda Tecnica

Bretelle in fibra ottica Monomodali PushPull Simplex

Bretelle in fibra ottica, Monomodali, Push Pull, Simplex, SC APC

Le bretelle ottiche Push-Pull **netleo** offrono la possibilità di installare mediante tiraggio del connettore Push-Pull all'interno di tubazioni. Sono particolarmente indicate per gli impianti condominiali e/o residenziali **FTTH**. Sono disponibili nelle configurazioni PP/PP e PP/Standard, nelle versioni con cavo standard o rinforzato (armato) e di varie lunghezze. Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali



Caratteristiche:

- Bretelle monomodali
- SC APC o SC APC Push Pull
- Con cavo standard o armato
- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Connettori	
		Standard	Push Pull
79700xx	SCA/SCAPP xx m Simplex 3 mm Supreme LSZH1 mt	Standard	Push Pull
79800xx	SCA/SCAPP xx m Simplex 3 mm Armoured LSZH1 mt	Standard	Push Pull
89700xx	SCAPull/SCAPP xx m Simplex 3 mm Supreme LSZH1 mt	Push Pull	Push Pull
89800xx	SCAPull/SCAPP xx m Simplex 3 mm Armoured LSZH1 mt	Push Pull	Push Pull

xx = lunghezza in metri ⇒ 10=10m, 15=15m, 20=20m, 30=30m, 40=40m, 50=50m
sono disponibili su richiesta altre lunghezze





Scheda Tecnica

Bretelle in fibra ottica Monomodali PushPull Simplex

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	SC Simplex
Materiale ferula	Ceramica
Diametro ferula	2,50 mm Versione SC
Finitura	APC (8°)
Tipo di cavo	Simplex Tight
<u>Supreme</u>	
Diametro cavo (nominale)	2 mm
Guaina	mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici (LSZH) Colore bianco
Tiro (Max)	60 N
<u>Armoured</u>	
Diametro cavo (nominale)	3 mm
Guaina	mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici (LSZH) Colore bianco
Armatura	dielettrica – filati sintetici ad alto resistenza
Tiro (Max)	70 N
Raggio di curvatura (min)	60 mm
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C
d'esercizio	0 +50 °C
Insertion Loss (Max)	0,3 dB
Return Loss (min)	>75dB
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

www.netleo.it

