

Scheda Tecnica

Trunk MPO – MPO

Trunk ottici MPO-MPO, 12 o 24 fibre ottiche, multimodali OM3 o OM4, monomodali OS2

I trunk ottici MPO-MPO **netleo** sono cavi ottici intestati in laboratorio da entrambi i lati con connettori MPO. Permettono di realizzare velocemente impianti in fibra ottica. Sono con 12 o 24 fibre ottiche nelle tipologie multimodali (OM3 o OM4) o monomodali (OS2). I connettori MPO possono essere male (maschio ⇒ con pins) o F per female (femmina ⇒ senza pins), con configurazioni standard (A, B o C).

Si integrano nei cassette delle serie **netleo** MPO



Caratteristiche:

- 12 fibre ottiche ⇒ 1 connettore MPO/MTP™ per lato
- 24 fibre ottiche ⇒ 2 connettore MPO/MTP™ per lato
- Fibre ottiche multimodali (OM3 o OM4) o monomodali (OS2)
- Configurazioni: Metodo A (straight), B (flipped) o a richiesta C (total flipped)

Codice	Descrizione	Tipo Fibra	N# connettori
081112xxx	Cavo trunk mpo/mpo 12 fibre 9/125 OS2 mt.1	OS2	1 MPO x lato
081124xxx	Cavo trunk mpo/mpo 24 fibre 9/125 OS2 mt.1	OS2	2 MPO x lato
082112xxx	Cavo trunk mpo/mpo 12 fibre 50/125 OM3 mt.1	OM3	1 MPO x lato
082124xxx	Cavo trunk mpo/mpo 24 fibre 50/125 OM3 mt.1	OM3	2 MPO x lato
083112xxx	Cavo trunk mpo/mpo 12 fibre 50/125 OM4 mt.1	OM4	1 MPO x lato
083124xxx	Cavo trunk mpo/mpo 24 fibre 50/125 OM4 mt.1	OM4	2 MPO x lato

xxx = lunghezza in metri ⇒ 010=10m, 020=20m, 030=030m, 050=50m, 060=60m, 070=70m, 080=80m, 090=90m, 100=100m
 sono disponibili su richiesta altre lunghezze

1. Aggiungere al suffisso S- per stright, F- per flipped o t (total flipped)
2. Aggiungere al suffisso
 MM per male-male (maschio-maschio)
 FF female-female (femmina-femmina)
 MF per male-female (maschio-femmina)

Esempio codice: 083124100F-MF
 Cavo trunk MPO/MPO 12 fibre 9/125 OS2 Lunghezza 100 mt,
 straight (metodo A),
 un connettore MPO maschio (con pins)
 un connettore MPO femmina (senza pins)





Scheda Tecnica

Trunk MPO – MPO

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	MPO / MTP™ 12 fibre
Materiale corpo	Tecnopolimeri plastici
Materiale ferula	Tecno polimero plastico caricato
Tipo di cavo	12 o 24 fibre
Guaina	Mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici (LSZH) Colore secondo convenzioni
Temperatura di stoccaggio d'esercizio	-40 ÷ +70 °C 0 ÷ +50 °C
Insertion Loss (Max)	0,3 dB
Return Loss (min)	-45dB (fibre OS2) -20dB (fibre OM3 e OM4)
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

www.netleo.it

