



Scheda Tecnica

Connettore ottico – F.I.C. – SC APC

Connettore ottico F.I.C. (Fast Installable Connector) – SC APC – Simplex – Monomodale

Il connettore ottico F.I.C. **netleo** è utile per le terminazioni rapide in campo. Previa pulizia e taglio di precisione della fibra ottica, si possono realizzare terminazioni veloci.

È disponibile nella soluzione per fibre monomodali OS2 nella versione APC (Angolata a 8°).



Caratteristiche:

- FIC (Fast Installable Connector)
- Ferula ceramica
- Range di temperatura da -10° a + 65°C
- Conforme alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Fibra
8114458-02	Supreme LINE Fast Connector SC APC	OS2 G657A2

Specifiche Tecniche

Tipo connettore	SC
Tipo Terminazione	F.I.C. (Fast Installable Connector)
Corpo	
Materiale	Tecnopolimero plastico
Ferula	
Materiale	Ceramica
Diametro	2,5 mm
Finitura	Contatto Fisico Angolato 8°
Insertion Loss	0,5 dB (Max)
Return Loss	> 60 dB
Temperatura d'esercizio	-10 +65 °C
Durata	1000 cicli d'inserzione (< 0,2 dB)
Resistenza alla trazione	50 N
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

