



# Scheda Tecnica

## Bussola ottica LC APC *FTTH*

### Duplex – Monomodale

La bussola\* ottica LC **netleo** duplex per fibre e monomodali OS2 versione APC. Questa bussola è stata espressamente concepita per le applicazioni in banda ultra-larga (**FTTH**).



nella

#### Caratteristiche:

- Bussola LC / LC Duplex Monomodale.
- Conforme alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Tipo	Flange	Coperchio
7010037	Adaptor LC APC SM Green-ZR-DUPLEX -Metal Clip-Flange-STD	Duplex	SI	No

#### Specifiche Tecniche

Tipo bussola	LS APC / LC APC
Insertion Loss	0,2 dB (Max)
Materiale corpo	Tecnopolimero plastico
Materiale Sleeve	Zirconia
Tipo di montaggio	Clip / Viti
Temperatura d'esercizio	-40 +85 °C
Durata	> 1000 cicli d'inserzione
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

\* chiamata anche adattatore, passa-paratia, manicotto, etc.

#### Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

[www.netleo.it](http://www.netleo.it)

